

## Prestandadeklaration



### Fästmassa FB 13

1. Produkttyp

**Cementbaserad fästmassa**

2. Byggprodukt identifiering

**FB 13 fästmassa low dust; C2TE S1**

3. Byggproduktens avsedda användning

**Cementbaserad Fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus på golv och vägg**

4. Tillverkarens namn och adress

**Plant no. 1**

5. Namn och kontaktadress för representant

**Inte relevant**

6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V

**System 3**

7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)

**Notificeringsnr. 1555  
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius  
har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat rapport nr. 1555-CPD-006**

8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)

**Inte relevant**

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vidhäftningsförmåga efter:		
- torrlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- vattenlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- värmelagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- frost-tö lagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Förlängt öppetid	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter 30 min.	
Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Flexibilitet	$\geq 2,5$ och $< 5 \text{ mm}$	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

2013-09-30

*Tobias Rundström*  
Kvalitetsansvarig