

# Prestandadeklaration



## Fästmassa FB 1700

1. Produkttyp  
**Cementbaserad fästmassa**
2. Byggprodukt identifiering  
**FB 1700; C2TE S2**
3. Byggproduktens avsedda användning  
**Cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus på golv och vägg**
4. Tillverkarens namn och adress  
**Plant 1**
5. Namn och kontaktadress för representant  
**Inte relevant**
6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V  
**System 3**
7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)  
**Notificeringsnr. 1555  
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius  
har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat rapport nr. 1555-CPD-015**
8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)  
**Inte relevant**
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vidhäftningsförmåga efter:		
- torrlagring	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
- vattenlagring	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
- värmlagring	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
- frost-tö lagring	$> 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
- Förlängt öppetid	$> 0,52$ N/mm <sup>2</sup> efter 30 min	
- Slip	$< 0,5$ mm	
- Flexibilitet	$> 5$ mm	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

2013-09-30



Tobias Rundström  
Kvalitetsansvarig