



KERATECH Light Grey 60x60 & 30x60

FÄRGER



Creme




Light Grey



Medium Grey



Dark Grey



Black


YTSTRUKTUR



Naturele R10 A



Grip Plus R11 B



Stars R12/V4 C

FORMBITAR

Trappstegsplatta **12S**
300x300x9,5 mm

K49531 Black
K49532 Dark Grey
K49533 Medium Grey
K49534 Light Grey
K49536 Creme

Trappstegsplatta **18S**
300x600x9,5 mm

K49631 Black
K49632 Dark Grey
K49633 Medium Grey
K49634 Light Grey
K49636 Creme



Bullnose **9S**
72x300x9 mm

1431-0086 Black
1431-0087 Dark Grey
1431-0088 Medium Grey
1431-0089 Light Grey
1431-0091 Creme



Bullnose **13S**
72x600x9 mm

1431-0080 Black
1431-0081 Dark Grey
1431-0082 Medium Grey
1431-0083 Light Grey
1431-0085 Creme



Hålkäl **5S**
100x150x9 mm

1431-0092 Black
1431-0093 Dark Grey
1431-0094 Medium Grey
1431-0095 Light Grey
1431-0097 Creme



Hålkäl **6S**
100x200x9 mm

1431-0110 Black
1431-0111 Dark Grey
1431-0112 Medium Grey
1431-0113 Light Grey
1431-0115 Creme



Innerhörn **6S**
100 mm

1431-0098 Black
1431-0129 Dark Grey
1431-0100 Medium Grey
1431-0130 Light Grey
1431-0131 Creme



Ytterhörn **6S**
100 mm

1431-0104 Black
1431-0132 Dark Grey
1431-0106 Medium Grey
1431-0133 Light Grey
1431-0134 Creme

KERATECH

EN 14411 Bla



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

FORMAT

150x150x9,5 mm



Naturale 25M

- 1431-0067 Creme
- 1431-0065 Light Grey
- 1431-0064 Medium Grey
- 1431-0128 Dark Grey
- 1431-0063 Black

Grip Plus R11 28M

- 1431-0073 Creme Grip
- 1431-0071 Light Grey Grip
- 1431-0070 Medium Grey
- 1431-0069 Dark Grey Grip
- 1431-0068 Black Grip

Stars R12/V4 28M

- 1431-0079 Creme Stars
- 1431-0077 Light Grey Stars
- 1431-0076 Medium Grey
- 1431-0075 Dark Grey Stars
- 1431-0074 Black Stars

200x200x9,5 mm



Naturale 23M

- 1431-0037 Creme
- 1431-0035 Light Grey
- 1431-0034 Medium Grey
- 1431-0033 Dark Grey
- 1431-0032 Black

Grip Plus R11 26M

- 1431-0043 Creme Grip
- 1431-0041 Light Grey Grip
- 1431-0040 Medium Grey Grip
- 1431-0039 Dark Grey Grip
- 1431-0038 Black Grip

Stars R12/V4 26M

- 1431-0049 Creme Stars
- 1431-0047 Light Grey Stars
- 1431-0046 Medium Grey Stars
- 1431-0045 Dark Grey Stars
- 1431-0044 Black Stars

300x300x9,5 mm



Naturale 21M

- 1431-0056 Creme
- 1431-0054 Light Grey
- 1431-0052 Medium Grey
- 1431-0051 Dark Grey
- 1431-0050 Black

Grip Plus R11 24M

- 1431-0062 Creme Grip
- 1431-0060 Light Grey Grip
- 1431-0059 Medium Grey Grip
- 1431-0058 Dark Grey Grip
- 1431-0057 Black Grip

300x600x9,5 mm



Naturale 22M

- 1431-0018 Creme
- 1431-0016 Light Grey
- 1431-0015 Medium Grey
- 1431-0014 Dark Grey
- 1431-0013 Black

Grip Plus R11 25M

- 1431-0024 Creme Grip
- 1431-0022 Light Grey Grip
- 1431-0021 Medium Grey Grip
- 1431-0020 Dark Grey Grip
- 1431-0019 Black Grip

600x600x9,5 mm



Naturale 29M

- 1431-0006 Creme
- 1431-0004 Light Grey
- 1431-0003 Medium Grey
- 1431-0002 Dark Grey
- 1431-0001 Black

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.