



WALL
Backstage Mosaik White 281x341 mm
Backstage White 295x592 mm

FLOOR:
Backstage White 592x592 mm



Scanna för pris
& tillgänglighet


BACKSTAGE

EN 14411 Bla GL




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR


FÄRGER




White
R10 (Natural)




Grey
R10 (natural)



Dark Grey
R10 (natural)



Green
R10 (natural)



Blue
R10 (natural)

FORMAT


WALL & FLOOR TILES

146x146x10 mm




- 1882-0001 White
- 1882-0002 Grey
- 1882-0003 Dark Grey
- 1882-0004 Green
- 1882-0005 Blue

295x592x8,5 mm Rett




- 1882-0006 White
- 1882-0007 Grey
- 1882-0008 Dark Grey
- 1882-0009 Green
- 1882-0010 Blue

450x450x8,5 mm




- 1882-0021 White
- 1882-0022 Grey
- 1882-0023 Dark Grey

300x600x8,5 mm



- 1882-0011 White
- 1882-0012 Grey
- 1882-0013 Dark Grey
- 1882-0036 Green
- 1882-0015 Blue

443x888x10 mm Rett



- 1882-0016 White
- 1882-0017 Grey
- 1882-0018 Dark Grey
- 1882-0019 Green
- 1882-0020 Blue


592x592x10 mm Rett



- 1882-0024 White
- 1882-0025 Grey
- 1882-0026 Dark Grey
- 1882-0027 Green
- 1882-0028 Blue

MOSAİK

47x47x8,5 mm
Ark 295x295




- 1882-0040 White
- 1882-0041 Grey
- 1882-0042 Dark Grey
- 1882-0043 Green
- 1882-0044 Blue

600x600x10 mm



- 1882-0029 White
- 1882-0030 Grey
- 1882-0039 Dark Grey
- 1882-0032 Green
- 1882-0033 Blue

Ark 281x341x8,5 mm



- 1882-0045 White
- 1882-0046 Grey
- 1882-0047 Dark Grey
- 1882-0048 Green
- 1882-0049 Blue



WALL
Backstage Grey 295x592 mm
Backstage Green 295x592 mm

FLOOR:
Backstage Grey 592x592 mm



Scanna för pris
& tillgänglighet

BACKSTAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)




D.Grey
Blue
Green


White
Grey

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR


FÄRGER




White
R10 (Natural)




Grey
R10 (natural)



Dark Grey
R10 (natural)



Green
R10 (natural)




Blue
R10 (natural)

FORMBITAR


STAIR STEP

450x450x8,5 mm



	1882-0078 White
	1882-0079 Grey
	1882-0080 Dark Grey

295x592x8,5 mm Rett




8,5 mm

	1882-0081 White
	1882-0082 Grey
	1882-0083 Dark Grey
	1882-0084 Green
	1882-0085 Blue

10 mm


1882-0086 White
1882-0087 Grey
1882-0088 Dark Grey
1882-0097 Green
1882-0090 Blue

443x888x10 mm Rett



	1882-0091 White
	1882-0092 Grey
	1882-0093 Dark Grey
	1882-0094 Green
	1882-0095 Blue

300x600x8,5 mm



8,5 mm

	1882-0068 White
	1882-0069 Grey
	1882-0070 Dark Grey
	1882-0071 Green
	1882-0072 Blue

10 mm

1882-0073 White
1882-0074 Grey
1882-0075 Dark Grey
1882-0076 Green
1882-0096 Blue

SKIRTING

80x443x10 mm Rett



	1882-0050 White
	1882-0051 Grey
	1882-0052 Dark Grey
	1882-0053 Green
	1882-0054 Blue

80x450x10 mm



	1882-0055 White
	1882-0056 Grey
	1882-0057 Dark Grey

80x592x10 mm Rett



	1882-0058 White
	1882-0059 Grey
	1882-0060 Dark Grey
	1882-0061 Green
	1882-0062 Blue

80x601x10 mm



	1882-0063 White
	1882-0064 Grey
	1882-0065 Dark Grey
	1882-0066 Green
	1882-0067 Blue

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.