

# Prestandadeklaration

- 1. Produkttyp:**  
Cementbaserat vattentättningsmembran
- 2. Byggprodukt identifiering:**  
CC Höganäs FB 3 Tätslamma
- 3. Byggproduktens avsedda användning:**  
Cementbaserat tätskikt för massiva konstruktioner under keramik.
- 4. Tillverkarens namn och adress:**  
Plant no.1
- 5. Namn och kontaktadress för representant:**  
Inte relevant
- 6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**  
System 3
- 7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):**  
Notifieringsnr. 1555, Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius har genomfört typprovning och vattentäthets provning efter system 3 och utfärdat resultaten i rapporten med nr 968.

**8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning):**

Inte relevant

**9. Angiven prestanda:**

Egenskaper	Värden	Harmoniserad standard
Vidhäftningsstyrka efter:		<b>EN 14891:2012</b>
Torrläggning:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Värmelagring:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Vattenlagring:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Frost-tö lagring:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Kontakt med alkaliskt vatten:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Kontakt med klorvatten:	≥0,5N/mm <sup>2</sup>	
Vattentäthet:	Ingen genomträngning	
Deformation vid +20°C	≥0,75/mm <sup>2</sup>	
Deformation vid -5°C	≥0,75/mm <sup>2</sup>	
Deformation vid -20°C	≥0,75/mm <sup>2</sup>	

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

**Undertecknat för tillverkaren av:**



**Tobias Rundström**

*Kvalitetsansvarig*

2023-06-16