



Scanna för pris
& tillgänglighet

NORDIC WOOD

EN 14411 Blä UGL



Flamed

Grip

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR.

FÄRGER



Almond



Almond Flamed



Blonde



Blonde Flamed




Walnut



Walnut Flamed




Pepper



Pepper Flamed



Brown



Glacier

NORDIC WOOD

EN 14411 Bla UGL



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR.

FORMAT

98x596x9



R10 B

- | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--|-----------|---------------|
| | 1091-0002 | Almond R10 B | | 1091-0005 | Brown R10 B |
| | 1091-0003 | Blonde R10 B | | 1091-0006 | Glacier R10 B |
| | 1091-0004 | Walnut R10 B | | 1091-0082 | Pepper R10 B |

199x1200x9



R10 B

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| | 1091-0008 | Pepper R10 B |
| | 1091-0010 | Almond R10 B |
| | 1091-0012 | Blonde R10 B |
| | 1091-0014 | Walnut R10 B |
| | 1091-0015 | Brown R10 B |

- | | | |
|--|-----------|---------------------|
| | 1091-0016 | Glacier R10 B |
| | 1091-0007 | Pepper Flamed R10 B |
| | 1091-0009 | Almond Flamed R10 B |
| | 1091-0011 | Blonde Flamed R10 B |
| | 1091-0013 | Walnut Flamed R10 B |

Grip R11

- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| | 1091-0058 | Pepper Grip R11 C |
| | 1091-0059 | Blonde Grip R11 C |
| | 1091-0060 | Walnut Grip R11 C |

300x1200x9



R10 B

- | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--|-----------|---------------------|
| | 1091-0028 | Pepper R10 B | | 1091-0036 | Glacier R10 B |
| | 1091-0030 | Almond R10 B | | 1091-0027 | Pepper Flamed R10 B |
| | 1091-0032 | Blonde R10 B | | 1091-0029 | Almond Flamed R10 B |
| | 1091-0034 | Walnut R10 B | | 1091-0031 | Blonde Flamed R10 B |
| | 1091-0035 | Brown R10 B | | 1091-0033 | Walnut Flamed R10 B |

300x1200x9 Spina



R10 B

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| | 1091-0061 | Blonde Spina R10 B |
| | 1091-0062 | Walnut Spina R10 B |

300x2400x9,5



R10 B

- | | | |
|--|-----------|---------------------|
| | 1091-0038 | Blonde R10 B |
| | 1091-0039 | Walnut R10 B |
| | 1091-0037 | Blonde Flamed R10 B |

NORDIC WOOD

MOSAIK

50x50x9 Mos



- 1091-0064 Pepper Sht Mos R10 B
- 1091-0065 Almond Sht Mos R10 B
- 1091-0066 Blonde Sht Mos R10 B
- 1091-0067 Walnut Sht Mos R10 B
- 1091-0068 Brown Sht Mos R10 B
- 1091-0069 Glacier Sht Mos R10 B

226x295x9 Mos Esagona



- 1091-0063 Walnut/Blonde/Brown Sht Mos Esagona R10 B

596x596x20 Grip Bacchette



- 1091-0052 Pepper Grip Bacchette 20mm R11 C
- 1091-0053 Blonde Grip Bacchette 20mm R11 C
- 1091-0054 Walnut Grip Bacchette 20mm R11 C

FORMBITAR

70x1200x9 Skirting



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1091-0071 Pepper Sk | 1091-0079 Glacier Sk |
| 1091-0073 Almond Sk | 1091-0070 Pepper Flamed Sk |
| 1091-0075 Blonde Sk | 1091-0072 Almond Flamed Sk |
| 1091-0077 Walnut Sk | 1091-0074 Blonde Flamed Sk |
| 1091-0078 Brown Sk | 1091-0076 Walnut Flamed Sk |

597x1196x9 Bacchette



- 1091-0040 Blonde Bacchette R10 B
- 1091-0041 Walnut Bacchette R10 B

599x1199x20 Grip Bacchette



- 1091-0055 Pepper Grip Bacchette 20mm R11 C
- 1091-0056 Blonde Grip Bacchette 20mm R11 C
- 1091-0057 Walnut Grip Bacchette 20mm R11 C

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet.

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.